Tipo	Solenoide para electroválvulas, ancho 32mm
Presión de trabajo	0,5...10 bar (otras presiones según versión de válvula)
Diámetro de pasaje	2 mm (otros diámetros según versión de válvula)
Fluidos	Aire comprimido o gases neutros, filtrados a 50 µ, con o sin lubricación
Variación de tensión	± 10%
Variación de frecuencia	± 10%
Conexión ED	100%
Protección	IP 65 (con la ficha colocada y ajustada)
Temperatura ambiente	Máx. 50 ºC (122 ºF)
Temperatura del aire	-10...60 ºC (14...140 ºF)
Conexión	DIN 43650-A
Tiempo de respuesta	Aprox. 10 ms
Clase de aislación	H
Encapsulado	En resina epoxi
Homologaciones	CE



*Códigos en **Negrita:** entrega inmediata, salvo ventas.*

Tensión	Potencia	MiCRO	Tensión	Potencia	MiCRO
220V 50Hz - 240V 60Hz	18 VA	**0.200.000.001**	12V 60Hz	23 VA	**0.200.000.008**
110V 50Hz - 120V 60Hz	18 VA	**0.200.000.002**	190 Vcc	9 W	**0.200.000.009**
48V 50Hz - 48V 60Hz	23 VA	**0.200.000.037**	110 Vcc	9 W	**0.200.000.010**
24V 50Hz	18 VA	**0.200.000.003**	48 Vcc	10 W	**0.200.000.011**
12V 50Hz	23 VA	**0.200.000.004**	24 Vcc	7 W	**0.200.000.012**
24V 60Hz	18 VA	**0.200.000.007**	12 Vcc	10 W	**0.200.000.013**

Ficha de conexión 32 DIN 43650-A

Zócalo girable 90°

Descripción	MiCRO
2 contatos + tierra	**0.200.000.038**
3 contatos + tierra	**0.200.000.039**



Tubo guía completo y conexión de escape

Aplicable a las siguientes válvulas				Código del tubo guía
0.210.002.332	0.210.002.354	0.210.002.432	0.210.002.454	**0.200.000.024**
0.210.002.532	0.210.002.554	0.210.002.632	0.210.002.654	
0.210.002.732	0.210.002.754	0.210.002.832	0.210.002.854	
0.210.002.932	0.210.002.954	0.210.003.032	0.210.003.054	
0.210.003.132	0.210.003.154	0.210.003.232	0.210.003.254	
0.210.003.332	0.210.003.354	0.210.003.432	0.210.003.454	
0.210.005.211	0.210.005.511	0.210.006.711	0.240.000.154	
0.240.000.155	0.240.000.176	0.240.000.177		
0.210.005.111	0.210.005.411	0.210.006.611		0.200.000.023
0.210.005.311	0.210.005.611	0.210.006.811		0.200.000.025
0.210.004.511	0.210.004.811	0.210.005.711	0.210.006.011	0.200.000.026
0.210.004.611	0.210.004.911	0.210.005.811	0.210.006.111	**0.200.000.027**
0.210.004.711	0.210.005.011	0.210.005.911	0.210.006.211	**0.200.000.028**
0.210.003.911	0.210.004.011	0.210.004.111	0.210.004.211	**0.200.000.030**
0.210.004.311	0.210.004.411	0.210.006.311	0.210.006.411	
0.210.006.511	0.210.007.511			
0.210.006.911	0.210.007.011	0.210.007.111		0.200.000.032
0.210.007.211	0.210.007.311	0.210.007.411		0.200.000.035





	MiCRO
Conexión de escape G1/8"	**0.200.000.040**