Tipo	Unidad regulador de presión con bloqueo en el regulador
Versiones	Modular con cuerpo plástico (conexiones con insertos metálicos) o individual con cuerpo metálico
Posición de trabajo	Indiferente
Montaje	En línea o para panel con orificio Ø 31mm
Temperaturas	0...50 °C (32...122 °F)
Presión de trabajo	Standard: 0,5...8 bar (8...116 psi) Opcional: 0,5...4 bar (8...58 psi)
Conexiones	G 1/8" y G 1/4"
Manómetro	Ø25 mm 1/8", incluido con las unidades (excepto en reguladores cuerpo metálico). En reguladores para tablero el manómetro es Ø50mm R 1/8" y se requiere de un orificio en el panel Ø54mm
Accesorios y repuestos	Ver página 7.7.1.1



*Códigos en **Negrita:** entrega inmediata, salvo ventas.*



Descripción	Ø G	Para línea	Para tablero	Cuerpo metálico
Unidad R Presión de trabajo: 0,5...4 bar	G 1/8"	0.104.000.721	0.104.001.021	0.104.000.521
	G 1/4"	0.104.000.722	0.104.001.022	0.104.000.522
Unidad R Presión de trabajo: 0,5...8 bar	G 1/8"	**0.104.000.821**	0.104.001.121	0.104.000.621
	G 1/4"	**0.104.000.822**	0.104.001.122	**0.104.000.622**

