Conexiones instantáneas con rosca cilíndrica

Serie 446-456
Latón Niquelado

Fluido	Aire comprimido y todos los fluidos compatibles con los materiales del conector
Presión de trabajo	0 - 10 bar (145 psi)
Vacío.....	99 %
Temperat. de utiliz.	-20...80°C (-4...176 °F)
Rosca de conexión.....	BSP paralela con sello frontal
Materiales	Cuerpo, arandela y pinza de latón con niquelado químico, sellos de NBR



Se utilizan en ambientes rigurosos y expuestos a proyecciones de soldadura.
Segmento automotriz, metalmecánica, agroindustria.

Conector recto instantaneo



Ø	ØD	MiCRO
G 1/8”	4	0.446.010.410
G 1/8”	6	0.446.010.610
G 1/8”	8	0.446.010.810
G 1/4”	6	0.446.010.613
G 1/4”	8	0.446.010.813
G 1/4”	10	0.446.011.013
G 3/8”	10	0.446.011.017
G 1/2”	12	0.446.011.221

Conector a 90° orientable



Ø	ØD	MiCRO
G 1/8”	4	0.446.990.410
G 1/8”	6	0.446.990.610
G 1/8”	8	0.446.990.810
G 1/4”	6	0.446.990.613
G 1/4”	8	0.446.990.813
G 1/4”	10	0.446.991.013
G 3/8”	10	0.446.991.017
G 1/2”	12	0.446.991.221

Conector T orientable



Ø	ØD	MiCRO
G 1/8”	4	0.446.980.410
G 1/8”	6	0.446.980.610
G 1/8”	8	0.446.980.810
G 1/4”	4	0.446.980.413
G 1/4”	6	0.446.980.613
G 1/4”	8	0.446.980.813
G 1/4”	10	0.446.981.013
G 3/8”	8	0.446.980.817
G 3/8”	10	0.446.981.017
G 3/8”	12	0.446.981.217
G 1/2”	12	0.446.981.221

Conector codo igual



ØD	MiCRO
4	0.456.020.400
6	0.456.020.600
8	0.456.020.800
10	0.456.021.000
12	0.456.021.200

Conector T igual



ØD	MiCRO
4	0.456.040.400
6	0.456.040.600
8	0.456.040.800
10	0.456.041.000
12	0.456.041.200

Unión doble



ØD	MiCRO
4	0.456.060.400
6	0.456.060.600
8	0.456.060.800
10	0.456.061.000
12	0.456.061.200