Buje de reducción



Acero inoxidable AISI 316 L

ØC1	ØC2	MiCRO
R 1/4”	G 1/8”	0.418.631.310
R 3/8”	G 1/4”	0.418.631.713
R 1/2”	G 3/8”	0.418.632.117
R 3/4”	G 1/2”	0.418.632.721

Niple



Acero inoxidable AISI 316 L

ØC1	ØC2	MiCRO
R 1/8”	R 1/8”	0.418.211.010
R 1/4”	R 1/4”	0.418.211.313
R 3/8”	R 3/8”	0.418.211.717
R 1/2”	R 1/2”	0.418.212.121

Cupla



Acero inoxidable AISI 316 L

ØD	MiCRO
G 1/8”	0.418.551.010
G 1/4”	0.418.551.313
G 3/8”	0.418.551.717
G 1/2”	0.418.552.121

Tapón roscado



Acero inoxidable AISI 316 L

ØC	MiCRO
R 1/8”	0.402.851.000
R 1/4”	0.402.851.300
R 3/8”	0.402.851.700
R 1/2”	0.402.852.100
R 3/4”	0.402.852.700

Accesorio pasachapas



Acero inoxidable AISI 316 L

ØR	ØT	MiCRO
G 1/8”	16,5	0.418.170.010
G 1/4”	20,5	0.418.170.013
G 3/8”	26,5	0.418.170.017
G 1/2”	28,5	0.418.170.021
G 3/4”	34,5	0.418.170.027