Tipo.....	Pistolas para aire comprimido con boquillas intercambiables y de seguridad
Presión máxima.....	10 bar (145 psi)
Fluidos a vehicular.....	Aire comprimido Para cualquier otro fluido favor consultar.
Materiales.....	Cuerpo y gatillo de PA6.6 30%FV, junta de estanqueidad de nitrilo, boquillas de latón niquelado, deflector de polímero HR
Temperatura ambiente....	-15...50 °C (3...122 °F)
Conexión de aire	G 1/4”
Nivel sonoro.....	Conforme a ISO15744
Normativa	OHSA 1910.95 (b) - Directiva 2003/10/CE



Prestaciones

***Seguridad**: la tecnología empleada garantiza el respeto de las normas internacionales y de las recomendaciones para la seguridad e higiene del trabajo, gracias a las boquillas de seguridad y el bajo nivel sonoro.*
***Progresividad**: la gran sensibilidad del gatillo, unida a su largo recorrido, permite una regulación de caudal suave y muy progresiva, asegurando así la adecuación precisa del soplado a las necesidades del trabajo a realizar (piezas pequeñas, por ejemplo).*
***Concepción ergonómica**: la forma, el volumen y el diseño se han estudiado minuciosamente, pensando sobre todo en el confort y la seguridad. Su empuñadura es muy cómoda y la pistola se adapta perfectamente a la mano. Su ligereza aumenta la facilidad de su utilización.*
***Gama extensa**: de boquillas intercambiables que satisfacen al máximo diversas exigencias específicas, como ser puntos de dificil acceso, seguridad, economía, potencia, etc.*

Campos de aplicación

El mercado de las pistolas se reparte entre 5 sectores básicos:
***Soplado**: enfriamiento de máquinas, secado de piezas, ventilación, eliminación del polvo, etc.*
***Extracción**: de vapores, humos, polvo, piezas, virutas, residuos, etc. Gracias a sus distintas boquillas especiales, esta gama de pistolas sopladoras se adapta al conjunto de estos sectores.*
***Transporte**: de pequeños componentes, vapores, residuos, granulados, etc.*
***Mezcla**: de aire y de otros gases.*
***Enfriamiento**: por ejemplo de piezas moldeadas a la salida de prensas.*

Pistola con boquillas intercambiables



ØG	MiCRO
G 1/4”	0.406.526.613

Al ordenar, especificar la pistola más el o las boquillas deseadas por sus respectivos códigos.




Funcionamiento:
- Al encontrarse cerca de un obstáculo, la presión de salida se reduce rápidamente; hasta un máximo de 0,5 bar cuando hay contacto con el obstáculo.
- Por el contrario, cuando la boquilla se aleja del obstáculo, la presión aumenta en forma automática sin necesidad de reajustarla.

Boquilla standard



MiCRO
0.406.900.100

Apto para usos múltiples.
DN = 2,5 mm.
Qn = 350 Nl/min
86 dBA



Boquilla con tubo recto



MiCRO
0.406.900.400

Apto para accesos difíciles.
DN = 2,5 mm - L = 77 mm
Qn = 365 Nl/min
82 dBA



Boquilla con tubo curvo



MiCRO
0.406.900.600

Apto para accesos difíciles.
Rotación 360°.
DN = 2,5 mm - L = 70 mm
Qn = 330 Nl/min
82 dBA




Boquilla de seguridad con pantalla de aire



MiCRO
0.406.900.900

Una pantalla de aire y un deflector evitan que partículas o virutas vuelen hacia el operador.
Qn = 650 Nl/min
80 dBA



Boquilla con efecto COANDA



MiCRO
0.406.900.800

Muy bajo nivel sonoro, con un chorro de aire muy potente.
Qn = 240 Nl/min
73 dBA




Boquilla con efecto VENTURI



MiCRO
0.406.901.000

Gran ahorro energético, con un chorro de aire muy potente.
Qn = 335 Nl/min
99 dBA
(usar protectores auditivos)



Pistola para aire con pico curvo



ØG	MiCRO
G 1/4”	0.441.000.001


Envoltura helicoidal para tubos



Unidad de venta: 1 m


ØX	ØE	MiCRO
5 a 30	6,4	0.403.000.008
10 a 60	12,7	0.403.000.009

Cortador para tubo plástico



(Ø 4...13 mm)	MiCRO
Cortador	0.430.007.100

Cortador para tubo plástico y goma



(Ø 4...42 mm)	MiCRO
Cortador	0.403.000.010

8